

NKZ61H NKZ64H H-C 型 NKZ964H H-C 型 NKZ961H	WCB	2Cr13	25	H: 合金钢 H: alloysteel	铝青铜 Albronzee	膨胀复合 石墨 Expanding compound graphite	优质碳钢 High-grade carbon steel
NKZ61H NKZ64H Y-I 型 NKZ964H Y-I 型 NKZ961H	铬钼 钢 Cr. Mo steel	20Cr1Mo1VA	铬钼 钢 Cr. Mo steel	Y: 硬质合金 Y: carbide alloy			铬钼钢 Cr. Mo steel

NKZ61H 焊接真空闸阀主要尺寸及重量:

公称通径 DN/mm Nominal diamecer	公称压力 PN/Mpa Nominal pressure	主要外形尺寸和连接尺寸/mm Main external andconnecting dimensions						重量 /kg Weight
		L	H	D	D0	∞	W	
50	2.5	250	345	64	49	37°30'	250	24
65		270	395	82	66	37°30'	250	36
80		280	425	95	78	37°30'	300	52
100		300	510	117	100	37°30'	300	67
125		325	570	144	125	37°30'	350	95
150		350	725	172	151	37°30'	350	135
200		400	820	223	201	37°30'	400	210
250		450	890	278	253	37°30'	450	300
300		500	1070	330	303	37°30'	550	395
350		550	1320	382	351	37°30'	650	530
400		600	1450	432	398	37°30'	750	685
450		650	1560	484	450	37°30'	750	906
500		700	1720	535	498	37°30'	850	1130
600		809	1880	638	600	37°30'	900	1387
700		900	2083	738	700	37°30'	950	1894
800		1000	2590	840	800	37°30'	1000	2621
50	4.0	250	345	64	48	37°30'	300	30
65		270	395	82	66	37°30'	300	42
80		280	425	95	78	37°30'	350	57
100		300	510	117	100	37°30'	350	75
125		325	570	144	125	37°30'	400	105
150		350	725	172	151	37°30'	400	150

200		400	820	223	199	37°30′	450	232
250		450	890	278	251	37°30′	550	330
300		500	1070	330	301	37°30′	650	430
350		550	1320	382	349	37°30′	750	570
400		600	1450	432	396	37°30′	850	730
50	6.4	250	350	64	48	37°30′	300	34
65		280	405	82	65	37°30′	300	48
80		310	435	95	76	37°30′	350	65
100		350	515	117	98	37°30′	400	81
125		400	580	150	128	37°30′	400	112
150		450	735	172	149	37°30′	450	161
200		550	835	223	197	37°30′	550	255
250		650	905	278	245	37°30′	650	390
300		750	1080	330	293	37°30′	750	515
350		850	1340	382	341	37°30′	800	695
400		950	1460	432	386	37°30′	900	885
50		10.0	250	350	64	48	37°30′	300
65	280		405	82	63	37°30′	300	52
80	310		435	95	74	37°30′	350	70
100	350		515	117	97	37°30′	400	86
125	400		580	150	124	37°30′	400	118
150	450		735	172	144	37°30′	450	168
200	550		835	223	189	37°30′	550	263
250	650		905	278	235	37°30′	650	405
300	750		1080	330	281	37°30′	750	536
350	850		1340	382	333	37°30′	850	732
400	950	1460	432	376	37°30′	950	947	

注：PN2.5(25)型阀门允许作为PN1.0(10)、PN1.6(16)压力级选用

NKZ61H 焊接真空闸阀订货须知：

- 1.用户已确定阀门类型和型号（尤其是非标准型号）时，用户应正确说明其型号的含义和要求。
- 2.用户应根据样本所列产品型号进行订货，如对产品项目有特别要求，请在订单中说明：
 - 1) 结构长度
 - 2) 法兰标准
 - 3) 阀门的结构形式：如通道全通径或缩径、体盖连接形式
 - 4) 阀门内件及对材料的其他要求
 - 5) 压力试验、检验标准、标识及其他要求
- 3.本公司可以根据用户的特定要求配置电动，气动或伞齿轮驱动装置。
- 4.本公司生产的各类阀门可以满足订单规定的各项要求，产品出厂前均逐一按要求的相关标准进行严格的检验和试验。
- 5.更多产品信息请访问: <http://www.wzzzfm.com/>

真空闸阀|真空截止阀|水封闸阀|水封截止阀-中致阀门欢迎访问: <http://www.wzzzfm.com/>
